



Tekniske data

V-MIX Drive	Maximus Plus 11-1S	Maximus Plus 13H-1S	Maximus Plus 13N-1S	Maximus Plus 15-1S
Antal køer	76-85	95-107	82-91	102-112
Kapacitet [m ³]	11,2	13,2	12,2	14,2
Totallængde [mm]	7740	7770	7850	7900
Totalbredde med 2250 mm tværgående udfodringsbånd [mm]	2400	2400	2500	2500
Totalbredde med EDS-udfodring til én side [mm]	2500	2500	2550	2550
Totalbredde med EDS-udfodring til begge sider [mm]	2600	2600	2700	2700
Udkastningshøjde tværgående udfodringsbånd [mm]	685	685	685	685
Udkastningshøjde EDS-udfodring [mm]	815	815	815	815
Udkastningshøjde klapbar transportelevater ved 45° [mm]	1000	1000	1000	1000
Totalhøjde [mm]	2770	3050	2770	3050
Maks. udtagningshøjde [mm]	5000	5500	5000	5500
Tilladt totalvægt ved kørsel på offentlig vej [kg]	16.300	16.300	16.300	16.300
Egenvægt i basisversion [kg]	10.100	10.200	10.200	10.300
Dæk	for 2 x 435/50 R19,5 bag 2 x 400/45 L17,5	for 2 x 435/50 R19,5 bag 2 x 400/45 L17,5	for 2 x 435/50 R19,5 bag 2 x 400/45 L17,5	for 2 x 435/50 R19,5 bag 2 x 400/45 L17,5
Udvendig venderadius [m]	6,5	6,5	6,5	6,5
Data ved firehjulsstyring/firehjulstræk	Maximus Plus 11-1S	Maximus Plus 13H-1S	Maximus Plus 13N-1S	Maximus Plus 15-1S
Totallængde [mm]	på forespørgsel	7725	7825	7850
Udkastningshøjde EDS-udfodring [mm]	945	945	945	945
Udkastningshøjde klapbar transportelevater ved 45° [mm]	1150	1150	1150	1150
Totalhøjde [mm]	2950	3150	2950	3150
Maks. udtagningshøjde [mm]	5000	5000	5000	5500
Tilladt totalvægt ved kørsel på offentlig vej [kg]	16.600	16.600	16.600	16.600
Egenvægt fra [kg]	10.300	10.400	10.400	10.500
Dæk	for og bag 2 x 435/50 R19,5	for og bag 2 x 435/50 R19,5	for og bag 2 x 435/50 R19,5	for og bag 2 x 435/50 R19,5
Udvendig venderadius [m]	4,5	4,5	4,5	4,5